

TESSUTO ANTINSETTO IN FIBRA DI VETRO



SCHEMA TECNICA

TESSUTO PROFESSIONALE

013

REV. 04/2015

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	SIMILTUFF 210
UTILIZZO	TELAIO FISSO - TENDA AVVOLGIBILE resistente agli animali domestici
MANUFATTURA	TESSUTO
RIGIDITA'	SOFT
COLORI DISPONIBILI	GRIGIO - NERO
COMPOSIZIONE	FIBRA DI VETRO: : 33% COMPOSTO DI PVC: : 67%
MAGLIA (n° fili per pollice inglese)	16X14
PESO	230 gr/mq +/-2%
SPESSORE	mm 0,50 +/- 0,02
DIMENSIONI DEL FORO	mm 1,14 x 1,38
FATTORE DI COPERTURA (% luce)	55%
CARICO DI ROTTURA ORDITO	N/50mm 1080
CARICO DI ROTTURA TRAMA	N/50mm 940
IMBALLO	Tube di cartone
ALTEZZA	cm 120-140-140-240-300
LUNGHEZZA ROTOLI	ml 30
SALDABILITA'	CALORE-ALTA FREQUENZA-ULTRASUONI
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Da -35°C a +80°C
RESISTENZA ALLA FIAMMA	CLASSE M2 AUTOESTINGUENTE
PULIZIA	CON ACQUA E SAPONE
VALORI NOMINALI	

T.I.E. TESSITURA INDUSTRIALE EUROPEA S.P.A.
Località Petrona s.n. - 50038 Scarperia (FI) - ITALIA

Tel. +39 055 8455246 Fax +39 055 8455250 email:info@retitie.com