

TESSUTO ANTINSETTO IN FIBRA DI VETRO



SCHEMA TECNICA

TESSUTO PROFESSIONALE

43

rev. 04/2015

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	ANTIPO 180-24
UTILIZZO	TENDA AVVOLGIBILE
MANUFATTURA	TESSUTO
RIGIDITA'	RIGIDA
COLORE	NERO / GRIGIO
COMPOSIZIONE	FIBRA DI VETRO: : 38% COMPOSTO DI PVC: : 62%
MAGLIA (n° fili per pollice inglese)	18X24
PESO	136 gr/mq +/- 2%
SPESSORE	mm 0,305 +/- 0,02
DIMENSIONI DEL FORO	mm 1,14 x 0,78
FATTORE DI COPERTURA (% luce)	55%
CARICO DI ROTTURA ORDITO	N/50mm 740
CARICO DI ROTTURA TRAMA	N/50mm 850
IMBALLO	Tube di cartone
ALTEZZA	cm 140, 160, 180, 240, 260
LUNGHEZZA ROTOLI	ml 50-90
SALDABILITA'	CALORE-ALTA FREQUENZA-ULTRASUONI
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Da -35°C a +80°C
RESISTENZA ALLA FIAMMA	CLASSE M2 AUTOESTINGUENTE
PULIZIA	CON ACQUA E SAPONE

VALORI NOMINALI

T.I.E. TESSITURA INDUSTRIALE EUROPEA S.P.A.
Località Petrona s.n. - 50038 Scarperia (FI) - ITALIA

Tel. +39 055 8455246 Fax +39 055 8455250 email:info@retitie.com