



FICHA DE DATOS

RED PROFESSIONAL

rev. 05/2024

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO	SUNOX 180
USO	ROLL UP
FABRICACIÓN	RED
RIGIDEZ	RÍGIDA
COLOR	ANTRACITA
COMPOSICIÓN	FIBRA DE VIDRIO: 38% PVC: 62%
MALLA	18X16
PESO	109 gr/mq +/- 3%
GROSOR	mm 0,30 +/- 0,04
APERTURA (% luz)	63%
CARGA DE ROTURA DEL URDIDO	N/50mm 740
CARGA DE ROTURA DE LA TRAMA	N/50mm 590
EMBALAJE	Tubo de carton
ALTURA	cm 160/180/260
LONGITUD DEL ROLLO	m 90
SOLDADURA	CALOR-ALTA FRECUENCIA-ULTRASONIDO
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	Da -35°C a +80°C
RESISTENCIA AL FUEGO	CLASE 2 AUTOEXTINGUIBLE
LIMPIEZA	AGUA Y JABON
SUNOX NO ES UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA EL SARS COV-2	
DATOS NOMINALES	

T.I.E. TESSITURA INDUSTRIALE EUROPEA S.P.A.
LOCALITÀ PETRONA - 50038 SCARPERIA - FI - ITALIA
TEL. 055.8494588 - FAX 055.8455255 - E-MAIL: TIE@RETTIE.COM
COD. FISC. 04747410480 - P. IVA IT 04747410480 - REA N. 477486
R.I. FIRENZE - CAPITALE SOCIALE EURO 1.500.000,00